



Schuimstraalpijpen

Zelf- aanzuigend,
met afsluiter

Schuimstraalpijp voor lage verschuiming

Met afsluiter

In aluminium, met aanzuiging, geleverd met pick-up tube

Debiet l/min	Ingang	Artikelcode	Gewicht in Kg
75	Guillemin DN20 (NF E29-572)	9358	
75	Female thread G 1" H	9960	
75	Storz DN25	16004	
200	DSP DN40 (NF S 61-704)	9359	1,64
200	Female thread G 1.1/2" H	9961	1,51
200	Male thread G 2" B	16005	1,62

Met afsluiter

In **messing**, met aanzuiging, geleverd met pick-up tube

Debiet l/min	Ingang	Artikelcode	Gewicht in Kg
400	DSP DN65	16186	

Verschuiming ongeveer 10



Schuimstraalpijp voor lage verschuiming

Met afsluiter

In aluminium, met aanzuiging, geleverd met pick-up tube



Verschuiming ongeveer 70

Debiet l/min	Ingang	Artikelcode	Gewicht in Kg
75	1" NST binnendraad (NFPA 1963)	8998	3,16
75	G 1" H binnendraad	18632	3,23
75	Guillemin DN20 (NF E 29-572)	18631	
75	Storz D/25 (DIN 14310)	18633	
240	1,5" NST binnendraad (NFPA 1963)	13237	
475	1,5" NST binnendraad (NFPA 1963)	13238	
950	2,5" NST binnendraad (NFPA 1963)	13239	

Schuimstraalpijp voor gemiddelde verschuiming

Met afsluiter

In aluminium, met aanzuiging, geleverd met schuimreservoir



Debiet l/min	Ingang	Artikelcode	Gewicht in Kg
75	1" NST binnendraad (NFPA 1963)	18636	
75	G 1" H binnendraad	18635	
75	Guillemin DN20 (NF E 29-572)	18634	
75	Storz D/25 (DIN 14310)	17581	4,02