



LMP 80

draagbare monitor

Technische karakteristieken :

- Debiet : 5000 l/min bij 7 bar
- Maximum werkdruk : 12 bar
- Horizontaal bereik : -153° tot +101°
- Hoogte bereik : 0° tot +85°
- opvouwbare poten
- 5000 l/min, in aluminium



29417
met diffuser
"Autokador 5000" (08920)



29418
met schuim straalpijp
3000 l/min (27023)



29419
met water nozzle
(26721)

Code	Samenstelling	Afmetingen gevouwen (mm)	Gewicht (Kg)
29411	G 2.1/2" B buitendraad	582 x 333 x 456	20,2
29417	met diffuser	653 x 346 x 456	23,8
29418	met schuim straalpijp	659 x 333 x 690	23,6
29419	met water nozzle	649 x 333 x 732	22,4
10847	enkel montagestuk (onderste gedeelte)	476 x 187 x 200	8,4
22329	enkel bovenstuk	475 x 308 x 322	11,8



Telescopische Tube



14230

Gecombineerd met
22329 of 29297



22011

Code	Omschrijving	Gewicht (Kg)
22329	Bovenstuk (versie met break)	11,8
29297	Bovenstuk (versie met blockage)	11,6
29176	Bovenstuk (versie met wiel)	12,5
08293	Telescopische tube (verhoging 300 mm / 12") – 3" BSP buitendraad	15,4
11087	Telescopische tube (verhoging 450 mm / 18") – 3" BSP buitendraad	19,3
11088	Telescopische tube (verhoging 300mm / 12") – 3" NPT buitendraad	15,6
10983	Telescopische tube (verhoging 450 mm / 18") – 3" NPT buitendraad	19,5
14230	Oscillator DN 100	5,5
08291	Bevestigingsadapter voor vrachtwagen 3" flens ASA 150	
22011	Bevestigingsadapter voor vrachtwagen 4" flens ASA 150	4
20803	Opbergbeugel	3,2



20803