



POKET

draagbare monitor

Technische karakteristieken :

- DN65, in aluminium
- Debiet : 1400 l/min bij 6 bar
- Horizontaal bereik : 360°
- Hoogte bereik : 80°
- Opvouwbare poten met carbide spikes
- Construction PN16



Code	Samenstelling	Afmetingen Gevouwen (mm)	Gewicht (Kg)
12697	G 2.1/2" B buitendraad	541 x 254 x 238	8,71
28728	met diffuser	558 x 280 x 238	10,63
28730	met schuim straalpijp	688 x 260 x 238	10,47
28729	met water nozzle	862 x 262 x 238	10,81

**POKET monitor met
automatische oscillating
12697 + 14025
in gevouwen positie**
(+ Diffuser turbokador)



DRAAGBARE MONITOR

De installatie is snel en gemakkelijk :

- Ontvouw de stabilisatie poten en de automatische vergrendeling
 - docking van de monitor via de ring die voor dit doel gemaakt werd
 - Verbinding en water toevoer
 - Bepaal de oriëntatie instellingen, stream shape en immobilisatie
 - Installeer de uitgangaccessoires (2.1/2" BSP buitendraad)
- Gewicht : 11,4 Kg met een "Turbokador 1000" diffuser.

AUTOMATIC SWEEPING

Equipeer de "POKET" monitor met een hydraulische oscillator, en verander die in een automatic sweeping monitor.

De horizontale beweging is aanpasbaar van 0° tot 60°. De instellingen van de sweeping hoek kunnen uitgevoerd worden terwijl de monitor werkt.

Gewicht van de set (monitor + oscillator + diffuser) : 15 Kg

POKET monitor op flens 18818
(+ Diffuser Tornadomatic 1000)



MONITOR VOOR LADDER

De "POKET" monitor werd voornamelijk bestudeert voor montage op een flens (vaste installatie) of op een "tube support" voor ladders of platformen. De afstand tussen de haken is instelbaar, waardoor de montage op iedere standaard ladder mogelijk is.

Gewicht van de set (tube + monitor + diffuser) : 12,2 Kg

**POKET monitor met ladder
support 12900**
(+ Diffuser Tornadomatic 1000)



Code	Samenstelling	Gewicht (Kg)
12697	POKET draagbare monitor	8,71
14025	Oscillator (met automatisch sweeping systeem)	3,65
18818	POKET monitor op flens DN65	7,01
12900	POKET monitor met ladder support	9,95
20803	Opbergbeugel	3,24