



Voor tankwagenvlading is de TW-koppeling DIN28450 een eenvoudige en zekere manier om twee elementen met elkaar te koppelen. Het vrouwelijk aansluitstuk, met grendel, ring en hendel, past op het mannelijk aansluitstuk. Twee klauwen zorgen bij het verdraaien van de grendelring voor een vaste en lekvrije verbinding. Het neerklappen van de hendel, na het aanspannen, zorgt voor de vergrendeling van de koppeling.

## Mannelijk

Afmeting	Artikelnr. ALU	Artikelnr. RVS	Artikelnr. messing
2"	TWMALU050	TWMRVS050	TWMMES050
3"	TWMALU075	TWMRVS075	TWMMES075
4"	TWMALU100	TWMRVS100	TWMMES100



## Vrouwelijk

Afmeting	Artikelnr. ALU	Artikelnr. RVS	Artikelnr. messing
2"	TWVALU050	TWVRVS050	TWVMES050
3"	TWVALU075	TWVRVS075	TWVMES075
4"	TWVALU100	TWVRVS100	TWVMES100



## Plug

Afmeting	Artikelnr. ALU	Artikelnr. RVS	Artikelnr. messing
2"	TWPALU050	TWPRVS050	TWPMES050
3"	TWPALU075	TWPRVS075	TWPMES075
4"	TWPALU100	TWPRVS100	TWPMES100



## Kap

Afmeting	Artikelnr. ALU	Artikelnr. RVS	Artikelnr. messing
2"	TWKALU050	TWKRVS050	TWKMES050
3"	TWKALU075	TWKRVS075	TWKMES075
4"	TWKALU100	TWKRVS100	TWKMES100

