



TC-Z

Kwaliteitsvolle brandslang



Samenstelling:

Buitenlaag : sterk polyester hi-tenacity weefsel
Binnenlaag : rubber EPDM-manchon

Kenmerken:

Onderhoudsvrij en –vriendelijk
Hoge Schuurweerstand
Duurzaam

Hittebestendig: -40°C tot +100°C
Lichtgewicht en zeer flexibele slang

Toepassingen:

Brandweer
Marine
Industrie

Goedkeuringen:

DIN 14811:2008-01 Class 1
BS Class I
MED 96/98/EC SBG
Russian Maritime Register

Kleur: standaard wit, andere kleuren op aanvraag

Technische Eigenschappen:

Diameter:		Gewicht g/m	Barstdruk	Werkdruk	Testdruk
mm	inch				
25	1"	146	60	20	24
32	1.1/4"	185	60	20	24
38	1.1/2"	221	60	20	24
45	1.3/4"	252	60	20	24
52	2"	294	60	20	24
65	2.1/2"	388	60	20	24
70	2.3/4"	409	60	20	24
75	3"	469	60	20	24
90	3.1/2"	542	60	20	24
102	4"	590	42	14	24
110		740	42	14	24
127	5"	1015	36	12	24
150	6"	1260	36	12	24
203	8"	1640	36	12	24

* koppelingen (type, uitvoering, ...) worden volgens wens voorzien.